

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ipc-t22ep-c-wi-fi-turret-se-1080p-28nbspmm-imou-p-211.html>

## KAMERA IP IPC-T22EP-C Wi-Fi TURRET SE - 1080p 2.8 mm IMOU

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>IPC-T22EP-C</b>   |
| Kod EAN          | <b>6976391039179</b> |

### Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 92 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Audio: Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 100 m W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

**Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB**

|  |   |
|--|---|
| Standard:                                | IP  |
| Przetwornik:                             | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS   |
| Rozdzielczość:                           | 1920 x 1080 - 1080p   |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                            | 92 °  |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m  |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon,<br>Przesył audio po sieci   |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 2 Mpx   |
| ONVIF:                                   |   |
| Interfejs sieciowy:                      | Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n<br>Ethernet , 100 Mbps  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja<br><a href="#">IMOU</a>   |
| Domyślny login / hasło administratora:   | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a><br>admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | uruchomieniu   |
| Domyślny adres IP:                    | DHCP   |
| Porty dostępu przez www:              |  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  |  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: |  |
| WEB Server:                           |  |
| RTSP URL:                             |  |
| Gniazdo karty pamięci:                | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)   |
| Wybrane cechy:                        | Długość przewodu : 0.4 m   |
| Wybrane funkcje:                      | Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 100 m (otwarta przestrzeń)<br>Przycisk RESET<br>D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x<br>Detekcja ruchu - Zdalna konfiguracja<br>Detekcja człowieka<br>Powiadamianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy<br>12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) |
| Zasilanie:                            |  |
| Pobór mocy:                           | ≤ 3 W  |
| Klasa szczelności:                    |  |
| Waga:                                 | 0.2 kg   |
| Wymiary:                              | Ø 110 x 81 mm  |
| Obsługiwane języki:                   |  |
| Producent / Marka:                    | DAHUA / IMOU   |
| Gwarancja:                            | 2 lata   |