

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/kamera-ip-ipc-t42ep-wi-fi-turret-se-4nbspmpx-28nbspmm-imou-p-1621.html>



KAMERA IP IPC-T42EP Wi-Fi TURRET SE - 4 Mpx 2.8 mm IMOU

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-T42EP
Kod EAN	6976391039216

Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 2560 x 1440 ; Kąt widzenia: 90 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Audio: Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 100 m W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB

Standard:	IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	90 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
ONVIF:	
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n Ethernet , 100 Mbps
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym

	uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
WEB Server:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane cechy:	Długość przewodu : 0.4 m
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 100 m (otwarta przestrzeń) Przycisk RESET D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x Detekcja ruchu - Zdalna konfiguracja Detekcja człowieka Powiadomienie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy 12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Zasilanie:	
Pobór mocy:	≤ 3 W
Klasa szczelności:	
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata