

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-h3a-hero-a1-wi-fi-3nbspmpx-36nbspmm-dahua-p-607.html>



## KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA H3A Hero A1 Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	<b>119,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>H3A</b>
Kod EAN	<b>6939554925795</b>

### Opis produktu

Rozdzielczość: 2304 x 1296 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 73 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 10 m ; Zakres obrotu w poziomie: 0 ° ... 355 ° ; Zakres obrotu w pionie: -5 ° ... 80 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Interfejs: 10/100 Base-T, Wi-Fi ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax ;

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3 Mpx

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m. Kamera nie posiada wbudowanego interfejsu web, konfiguracja tylko przez aplikację DMSS

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	73 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-5 ° ... 80 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3 Mpx

Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
WEB Server:	
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax - 2.4 GHz D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 3.6 W
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	Ø 78 x 108 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>