

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-h5b-hero-b1-wi-fi-5mbpx-36mm-dahua-p-1186.html>



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA H5B Hero B1 Wi-Fi - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	194,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	H5B
Kod EAN	6939554911934

Opis produktu

Rozdzielczość: 2880 x 1620 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 74 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 10 m ; Zakres obrotu w poziomie: 0 ° ... 350 ° ; Zakres obrotu w pionie: -5 ° ... 80 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Interfejs: 10/100 Base-T, Wi-Fi 6, ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ;

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m. Kamera nie posiada wbudowanego interfejsu web, konfiguracja tylko przez aplikację DMSS

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	74 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-5 ° ... 80 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx

Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi 6, IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax Szybkie parowanie z Bluetooth
WEB Server:	
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Inteligentna analiza obrazu:	Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 3.8 W
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	Ø 84 x 123 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata