

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-ipc-s2xp-10m0wed-wi-fi-ranger-dual-5nbsmpx-36nbspmm-imou-p-1094.html>



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA IPC-S2XP-10M0WED Wi-Fi, Ranger Dual - 5 Mpx 3.6 mm IMOU

Cena	229,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-S2XP-10M0WED
Kod EAN	6976391037618

Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Rozdzielczość: 2880 x 1620, 2880 x 1620 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: Kamera PTZ : 87 ° Kamera 2 : 87 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 15 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 15 m ; Zakres obrotu w poziomie: 355 ° ; Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 90 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon, Obsługa dwukierunkowego audio, Wbudowana syrena alarmowa ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Interfejs sieciowy: Ethernet : 100 Mbps, Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Wybrane funkcje: Inteligentne śledzenie obiektów - klasyfikacja ludzi i zwierząt domowych ; Zasilanie: 5 V DC ;

Kamera IP szybkoobrotowa, oprócz tradycyjnego modułu kamery PTZ, posiada również zamontowany w tej samej obudowie moduł kamery panoramicznej W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx - Kamera PTZ, 2880 x 1620 - 5 Mpx - Kamera 2 ,
Przetwornik:	Kamera PTZ : 1/3 " Progressive Scan CMOS Kamera 2 : 1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	Kamera PTZ : 3.6 mm Kamera 2 : 3.6 mm
Kąt widzenia:	Kamera PTZ : 87 ° Kamera 2 : 87 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °

Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Obsługa dwukierunkowego audio, Wbudowana syrena alarmowa : 110 dB/m
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps, Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)S (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	Android: Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Wybrane funkcje:	Smart Color Night Vision: obsługa 4 trybów nocnych zapewnia kamerze doskonałą widoczność nawet w zupełnej ciemności Inteligentny algorytm Imou SENSE™, ulepszona detekcja ludzi i pojazdów oparta na sztucznej inteligencji skutecznie redukuje potencjalne fałszywe alarmy, dzięki czemu efektywny zasięg detekcji może sięgać 22 metry dla osób oraz 44 metry dla pojazdów Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń), Inteligentne śledzenie obiektów - klasyfikacja ludzi i zwierząt domowych Powiadamianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy Harmonogram nagrywania D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x Full Color - kolorowy tryb nocny Reflektor LED Alarm świetlny Funkcja aktywnego odstraszenia - Sygnalizacje alarmu poprzez diodę LED i/lub syrenę (istnieje możliwość ręcznego uruchomienia alarmu) Chmura IMOU Przycisk RESET
Zasilanie:	5 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5.75 W
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-10 °C 45 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	Ø 82 x 115 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU

Gwarancja:	2 lata
------------	--------