

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-omega-50p4-2ap-5nbpsmpx-335nbsp-10nbspmm-p-798.html>



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA OMEGA-50P4-2AP - 5 Mpx 3.35 ... 10 mm

Cena	664,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OMEGA-50P4-2AP
Kod EAN	5902887092329

Opis produktu

Rozdzielczość: 2592 x 1944, 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/2.8 " ; Kąt widzenia: 77 ° ... 30 ° ; Zoom optyczny: x 4 ; Zasięg oświetlacza IR: 15 m ; Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 22 °/s (poziom), 15 °/s (pion) ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.35 ... 10 mm
Kąt widzenia:	77 ° ... 30 °
Zoom optyczny:	x 4
Automatyczny oświetlacz IR:	
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	22 °/s (poziom), 15 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	340 ° Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	255

Skanowanie w poziomie:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Komunikaty głosowe w języku angielskim lub chińskim
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Gniazdo karty pamięci:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Port ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu:	8
Menu ekranowe OSD:	preset 95
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie
Wybrane funkcje:	detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Zapis lokalny nagrania ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy:	-30 °C ... 50 °C
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	Ø 130 x 130 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski

Android: Darmowa

Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata