

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-sd29404db-gny-wizsense-37nbsmpmx-28nbsp-12nbspmm-dahua-p-1338.html>



## KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA SD29404DB-GNY WizSense - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA

Cena	<b>2 788,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SD29404DB-GNY</b>
Kod EAN	<b>6923172569080</b>

### Opis produktu

Rozdzielczość: 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/2.8 " ; Kąt widzenia: 95 ° ... 30 ° ; Zoom optyczny: x 4 ; Zasięg oświetlacza IR: 50 m ; Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 60 °/s (pion) ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 1 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Audio: Wbudowany mikrofon, ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości  $\geq 1920 \times 1080$  zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	95 ° ... 30 °
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Wyjście wideo:	

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 100 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	100 °/s (poziom) 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 360 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	5
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 3.7 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Przesył audio po sieci Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii detekcja przekroczenia wirtualnego ogrodzenia porzucony/brakujący obiekt szybki ruch wykrywanie zgromadzenia ludzi detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy

	Tryb dzień/noc BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie:	Inteligentny system pozycjonowania 3D PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 830 mA ≤ 10 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 50 °C
Waga:	0.7 kg
Wymiary:	Ø 132 x 117 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>