

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-apti-w51s2-longplus-wi-fi-5nbsmpmx-36nbspmm-p-4883.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W51S2 LongPlus Wi-Fi - 5 Mpx 3.6 mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-W51S2
Kod EAN	5902887064708

Opis produktu

Kamera współpracująca z platformą LongPlus; Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: 2560 x 1920 ; Kąt widzenia: 77 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zakres obrotu w poziomie: 0 ° ... 355 ° ; Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 90 ° ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą LongPlus zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 100 m Kamera spełnia klasę szczelności IP65

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

Uwaga! %s Urządzenia współpracujące z platformą LongPlus nie posiadają interfejsu WEB Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami)

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5 Mpx
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	77 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	Wbudowany mikrofon,

	Wbudowany głośnik, Przesył audio po sieci, Obsługa dwukierunkowego audio H.265
Metoda kompresji obrazu:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 5 Mpx
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja LongPlus
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja LongPlus admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 100 m (otwarta przestrzeń) Detekcja ruchu Reflektor LED Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	
Obudowa:	Speed Dome, Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	Ø 112 x 166 mm (kamera) 122 x 171 x 305 mm (z uchwytem i antenami)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata