

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2cd1a43g0-izu28-12mmp1-37nbsmpx-28nbsp-12nbspmm-hikvision-p-600.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12MM)PL - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision

Cena	1 218,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12MM)PL
Kod EAN	6942160490601

Opis produktu

Rozdzielczość: 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 97 ° ... 30 ° ; Zoom optyczny: x 4 ; Zasięg oświetlacza IR: 50 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość obracania kamerą oraz powiększania obrazu umożliwia uchwycenie tylko interesujących obszarów Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	97 ° ... 30 ° (dane producenta) 94 ° ... 29 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Wyjście wideo:	
Zakres obrotu w poziomie:	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką

Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Zgodność ze standardem AAC 20 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	25 kl/s @ 1080p 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone). Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	Tryb dzień/noc PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 920 mA ≤ 11 W @ 12 V DC

Android: Darmowa

Obudowa:	≤ 12.5 W @ PoE PTZ, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	197 x 105 x 225 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311328708
Gwarancja:	3 lata