

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-icsee-w61sd-2-wi-fi-full-color-2-x-3nbsmpx-2-x-36nbspmm-p-233.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA ICSEE-W61SD-2 Wi-Fi Full-Color 2 X 3 Mpx 2 X 3.6 mm

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 107,53 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ICSEE-W61SD-2 |
| Kod EAN | 5902887093944 |

Opis produktu

Przetwornik: 2 x 1/2.8 " CMOS ; Oświetlacz IR; Oświetlacz LED; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB ; Metoda kompresji obrazu: AI H.265 ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Zasilanie: 12 V DC ;

Zewnętrzna obrotowa kamera IP WiFi z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 AI zapewniającym czyste i płynne przesyłanie obrazu W obudowie urządzenia, poza kamerą w obrotowej głowicy, zamontowano również kamerę nieruchomą, która pozwala na stałą obserwację wybranego miejsca (np. bramy lub wejścia do budynku)

Kamera została wyposażona w podwójny oświetlacz: IR oraz światła białego umożliwiając przełączanie w trybie nocnym pomiędzy opcjami: podczerwień lub obraz kolorowy (Full Color) Kamera umożliwia inteligentne śledzenie obiektów o sylwetce człowieka z opcją powiadamiania alarmowego Wbudowany głośnik oraz mikrofon zapewnia dwukierunkową komunikację głosową

Kamerą można zarządzać bezpośrednio z telefonu komórkowego, który umożliwia również podgląd na żywo obrazu z urządzenia Urządzenie współpracuje z aplikacją iCSee dla urządzeń mobilnych

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2 x 3 Mpx |
| Przetwornik: | 2 x 1/2.8 " CMOS |
| Obiektyw: | 2 x 3.6 mm |
| Oświetlacz IR: | |
| Oświetlacz LED: | |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 300 ° |
| Zakres obrotu w pionie: | 90 ° |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | Wbudowany mikrofon |

| | |
|--------------------------------|---|
| | Wbudowany głośnik Przesył audio po sieci Obsługa dwukierunkowego audio 2.4 GHz Wi-Fi |
| Interfejs: | Ethernet - Port RJ-45 |
| WEB Server: | |
| ONVIF: | |
| Inteligentna analiza obrazu: | Detekcja ruchu Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby |
| Wybrane funkcje: | Funkcja alarmu Powiadomianie alarmowe : PUSH, aplikacja iCSee Zdalny podgląd obrazu z aplikacji telefonu komórkowego Zdalne sterowanie i zarządzanie - aplikacja iCSee Tryb nocny : IR / FullColor / Dual Full Color - kolorowy tryb nocny Różne tryby zapisu - Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Zapis danych wideo w chmurze oraz na karcie micro SD 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie D-ZOOM - Zoom cyfrowy |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Przycisk RESET Dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja iCSee na Android |
| Zasilanie: | Darmowa aplikacja iCSee na iOS 12 V DC (brak zasilacza w zestawie) |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Biały |
| Klasa ochrony mechanicznej: | |
| Waga: | 0.41 kg |
| Wymiary: | 163 x 110 x 133 mm |
| Obsługiwane języki: | 105 mm (długość anteny) angielski |
| Producent / Marka: | DELTA CCTV |
| Gwarancja: | 2 lata |