

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ipc-k7cp-5h1wf-wi-fi-6-cruiser-se-5nbsmpx-36nbspmm-imou-p-1108.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-K7CP-5H1WF Wi-Fi 6 CRUISER SE - 5 Mpx 3.6 mm IMOU

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-K7CP-5H1WF
Kod EAN	6976391039018

Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Rozdzielczość: 2880 x 1620 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 73 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m ; Zakres obrotu w poziomie: 355 ° ; Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 90 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon, ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Interfejs sieciowy: Ethernet : 100 Mbps, Wi-Fi 6 - IEEE 802.11 b/g/n/ax ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB ; Wybrane funkcje: Inteligentne śledzenie obiektów ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 100 m Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	73 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °

Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci H.265 / H.264
Metoda kompresji obrazu:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps, Wi-Fi 6 - IEEE 802.11 b/g/n/ax
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	Android: Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Wybrane funkcje:	Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) - detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, Zasięg : 100 m (otwarta przestrzeń), Inteligentne śledzenie obiektów Powiadomianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x Full Color - kolorowy tryb nocny Reflektor LED Alarm świetlny Funkcja aktywnego odstraszenia Chmura IMOU Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 6 W
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-30 °C 50 °C
Waga:	0.39 kg
Wymiary:	136 x 121 x 183 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata