

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ipc-k7fp-5h0te-eu-4glte-cruiser-sc-4g-5nbspmx-36nbspmm-imou-p-711.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-K7FP-5H0TE-EU 4G/LTE CRUISER SC 4G - 5 Mpx 3.6 mm IMOU

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-K7FP-5H0TE-EU
Kod EAN	6976391034303

Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Rozdzielczość: 2880 x 1620 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 73 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m ; Zakres obrotu w poziomie: 355 ° ; Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 90 ° ; Audio: Przesył dwukierunkowego audio, Syrena alarmowa 110 dB ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Interfejs sieciowy: Ethernet, 4G LTE ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB ; Wybrane funkcje: Funkcja aktywnego odstraszenia ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Kamera współpracuje z siecią 4G/LTE a połączenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontować kartę nanoSIM, a urządzenie samo ustanowi połączenie internetowe - to rozwiązanie pozwala stosować kamerę wszędzie tam gdzie jest zasięg operatora sieci

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	73 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Przesył dwukierunkowego audio, Syrena alarmowa 110 dB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps, 4G LTE : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE-TDD: B38/40/41
ONVIF:	
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU Android: Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Wybrane funkcje:	Smart Color Night Vision: obsługa 4 trybów nocnych zapewnia kamerze doskonałą widoczność nawet w zupełnej ciemności Full Color - kolorowy tryb nocny Obsługa LTE / 4G Współpraca z rejestratorami ONVIF D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x Wbudowany oświetlacz hybrydowy (LED - IR/biały) Reflektor LED Czerwone i niebieskie diody LED Funkcja aktywnego odstraszenia - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny Alarm świetlny oraz dźwiękowy Powiadamianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy Inteligentne śledzenie obiektów - klasyfikacja ludzi i pojazdów Detekcja ruchu Detekcja człowieka Ustawiana przez użytkownika strefa detekcji Poruszanie się kamery pomiędzy ulubionymi punktami Harmonogram nagrywania Tryb prywatny Chmura IMOU Przycisk RESET
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-30 °C 50 °C

Waga:	0.446 kg
Wymiary:	126 x 159 x 196 mm
Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata