

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ipc-s21fap-1080p-36nbspmm-imou-p-4000.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S21FAP - 1080p 3.6 mm IMOU

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-S21FAP
Kod EAN	6971927231607

Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 86 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zakres obrotu w poziomie: 0 ° ... 355 ° ; Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 90 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Inteligentne śledzenie obiektów ; Zasilanie: PoE (802.3af) ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	86 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx

Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP, ONVIF
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<p> Detekcja ruchu Detekcja osób Inteligentne śledzenie obiektów Funkcja aktywnego odstraszenia - Reflektory LED Powiadamianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x Full Color - kolorowy tryb nocny Reflektor LED Alarm świetlny Funkcja aktywnego odstraszenia Chmura IMOU Przycisk RESET PoE (802.3af) </p>
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	136 x 144 x 110 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata