

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-sd2c400na-b-pv-0400-s2-pro-wizcolor-4nbspmpx-4nbspmmdahua-p-74.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD2C400NA-B-PV-0400-S2-PRO WizColor 4 Mpx 4 mm DAHUA

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena | 1 297,26 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | SD2C400NA-B-PV-0400-S2-PRO |
| Kod EAN | 6939554912719 |

Opis produktu

Przetwornik: 1/1.8 " STARVIS™ CMOS ; Kąt widzenia: 97 ° ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m ; Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 36 °/s (pion) ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio ; Wybrane funkcje: Funkcja aktywnego odstraszania ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera Dahua SD2C400NA-B-PV-0400-S2-PRO to nowoczesna kamera obrotowa z serii WizSense, zaprojektowana do skutecznego nadzoru wideo zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analizy obrazu oraz inteligentnych funkcji detekcji, kamera pozwala na precyzyjne monitorowanie przestrzeni, minimalizując liczbę fałszywych alarmów.

| | |
|---|---|
| Seria: | WizColor |
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | max. 4 Mpx |
| Przetwornik: | 1/1.8 " STARVIS™ CMOS |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: | 97 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Wyjście wideo: | |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 36 °/s (pion) |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | 62 °/s (poziom) 36 °/s (pion) |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką |
| Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° |
| Liczba presetów: | 300 |
| Skanowanie w poziomie: | |
| Ustawiane trasy ruchu: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |

| | |
|--|--|
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s - 4 Mpx |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 21.06 |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Detekcja dźwięku Obsługa dwukierunkowego audio Zgodność ze standardem AAC Podtrzymanie formatu H.264 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android 4.1+ Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | wtargnięcie przekroczenie linii Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) |
| Wybrane funkcje: | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Tryb dzień/noc BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Funkcja aktywnego odstraszania |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 1000 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 3.6 W (typowo), 9.5 W (max) |
| Obudowa: | Speed Dome, Plastikowa |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.609 kg |
| Wymiary: | Ø 129.6 x 155.5 mm (bez uchwyty) |
| Obsługiwane języki: | angielski, hiszpański |

| | |
|--------------------|--------------|
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 5 lat |