

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-sd3d216nb-gny-wizsense-1080p-5nbsp-80nbspmm-dahua-p-603.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD3D216NB-GNY WizSense 1080p 5 ... 80 mm DAHUA

Cena	2 387,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SD3D216NB-GNY
Kod EAN	6939554921551

Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/2.8 " ; Kąt widzenia: 54 ° ... 4.1 ° ; Zoom optyczny: 16x ; Zoom cyfrowy: 5x ; Zasięg oświetlacza IR: 80 m ; Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 40 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 40 °/s (pion) ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Zasilanie: PoE (802.3at), 12 V DC ;

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	5 ... 80 mm
Kąt widzenia:	54 ° ... 4.1 °
Zoom optyczny:	16x
Zoom cyfrowy:	5x
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 40 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 40 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	40 °/s (poziom) 40 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:	360 °
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 1080p
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Audio:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Tryb dzień/noc BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	PoE (802.3at), 12 V DC / 1.25 A
Pobór mocy:	≤ 8 W (typowo)

Obudowa:	≤ 18 W (max) Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.52 kg
Wymiary:	152 x 240 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat