

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-ptz85260-hnf-pa-fl-wizmind-1080p-56nbsp-336nbspmm-dahua-p-1615.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA PTZ85260-HNF-PA-FL WizMind - 1080p, 5.6 ... 336 mm DAHUA

Cena	74 780,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PTZ85260-HNF-PA-FL

Opis produktu

Inteligentny system pozycjonowania 3D; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p; Przetwornik: 1/1.8 " ; Kąt widzenia: 56.4 ° ... 1.2 ° ; Zoom optyczny: x 60 ; Zasięg oświetlacza IR: 1000 m (Laser) ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) ; Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 60 °/s (pion) ; Metoda kompresji obrazu: Smart H.265 ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 7 / 2 ; Audio: Wejście Audio, Obsługa dwukierunkowego audio, Detekcja dźwięku ; Zasilanie: 36 V DC ;

Inteligentny system pozycjonowania 3D

Największym atutem kamery jest obiektyw z zoomem optycznym x60, który w połączeniu z oświetlaczem o dużej mocy pozwala na całodobowy monitoring bez dodatkowego oświetlenia nawet kilkusetmetrowego terenu Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Dodatkowo kamera posiada wycieraczkę obiektywu sterowaną zdalnie za pomocą TCP/IP W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 960p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Obiektyw:	5.6 ... 336 mm
Kąt widzenia:	56.4 ° ... 1.2 °
Zoom optyczny:	x 60

Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	1000 m (Laser)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość obrotowa przy presetach:	160 °/s (poziom) 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-45 ° ... 90 °
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	5
Ustawiane trasy ruchu:	8
Interfejs RS-485:	
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264M / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	7 / 2
Wyjście video:	CVBS - BNC
Audio:	Wejście Audio, Wyjście Audio, Obsługa dwukierunkowego audio, Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kI/s @ 1080p
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Inteligentna analiza obrazu:	przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów porzucony/brakujący obiekt detekcja zgromadzenia ludzi detekcja podejrzanego działania szybki ruch detekcja parkowania Rozpoznawanie twarzy obsługa metadanych Inteligentne śledzenie obiektów
Wybrane funkcje:	Inteligentny system pozycjonowania 3D Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android:

	Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	36 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	25 W
Obudowa:	69 W (LED IR, Wycieraczka, PTZ) Metalowa
Kolor:	Szary + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	15.4 kg (z uchwytem)
Wymiary:	252 x 345 x 500 mm (z uchwytem)
Producent / Marka:	DAHUA
Obsługiwane języki:	angielski
Gwarancja:	5 lat