

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-pt-ip-obrotowa-zewnetrzna-h5d-5f-hero-dual-d1-wi-fi-6-5nbspmx-36nbspmm-dahua-p-505.html>



KAMERA PT IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA H5D-5F Hero Dual D1 Wi-Fi 6, - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	261,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	H5D-5F
Kod EAN	6939554941870

Opis produktu

Rozdzielczość: Kamera PT, Kamera 2 : 2880 x 1620 ; Przetwornik: Kamera PT, Kamera 2 : 1/3 " ; Kąt widzenia: Kamera PT, Kamera 2 : 79 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Audio: Wbudowany mikrofon, Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Zasilanie: 5 V DC ;

Zewnętrzna kamera IP wyposażona w dwa niezależne moduły kamer, nieruchomy oraz obrotowy PT (Pan-Tilt) z obiektywami o stałych ogniskowych Obydwa moduły kamer umożliwiają obserwację monitorowanej sceny na dwóch kanałach w tym samym czasie

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Standard:	IP
Rozdzielczość:	Kamera PT, Kamera 2 : 2880 x 1620 - 5 Mpx
Przetwornik:	Kamera PT, Kamera 2 : 1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	Kamera PT, Kamera 2 : 3.6 mm
Kąt widzenia:	Kamera PT, Kamera 2 : 79 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	30 m @ Kamera PT, Kamera 2
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m @ Kamera PT
Zakres obrotu w poziomie:	Kamera PT : 0 ° ... 349 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią
Zakres obrotu w pionie:	Kamera PT : -5 ° ... 90 ° Kamera 2 : -10 ° ... 15 ° (regulacja ręczna)
Interfejs RS-485:	
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	

Metoda kompresji obrazu:	H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa Detekcja dźwięku Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Kamera PT, Kamera 2 : 15 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi 6, IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Szybkie parowanie z Bluetooth Obsługa kart Micro SD do 256GB
WEB Server:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja człowieka Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz zwierząt)
Wybrane funkcje:	Inteligentne śledzenie obiektów Wbudowany moduł Wi-Fi Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy - Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Obrót obrazu i odbicie lustrzane ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie
Obudowa:	Detekcja ruchu Mini Speed Dome, Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Klasa odporności mechanicznej:	
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 2.5 W (typowo), 5.4 W (max)
Temperatura pracy :	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.23 kg (z uchwytem)

Wymiary:	81 x 126 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata