

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-solarna-ip-zewnetrzna-ipc-k9dcp-3t0we-v2-wi-fi-cell-3c-all-in-one-3nbsmpmx-28nbspmm-imou-p-718.html>



## KAMERA SOLARNA IP, ZEWNĘTRZNA IPC-K9DCP-3T0WE-V2 Wi-Fi CELL 3C ALL IN ONE - 3 Mpx 2.8 mm IMOU

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>IPC-K9DCP-3T0WE-V2</b>
Kod EAN	<b>6976391038820</b>

### Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Rozdzielczość: 2304 x 1296 - 3 Mpx ; Przetwornik: 1/2.8 " ; Kąt widzenia: 98 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 15 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 15 m ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio, Syrena alarmowa : 110 dB ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Wybrane funkcje: Funkcja aktywnego odstraszania, Wbudowana czujka PIR ; Zasilanie: 5 V DC, Panel fotowoltaiczny ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2304 x 1296 (3 Mpx) Dołączony w zestawie panel solarny z wbudowanym akumulatorem umożliwia pracę kamery w miejscach gdzie występuje problem z doprowadzeniem zasilania Wbudowana czujka PIR pozwala na automatyczne przejście kamery z trybu czuwania do stanu aktywnego

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m

Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Redukcja szumu i echa Syrena alarmowa : 110 dB H.265 / H.264
Metoda kompresji obrazu:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Wybrane funkcje:	Smart Color Night Vision: obsługa 4 trybów nocnych zapewnia kamerze doskonałą widoczność nawet w zupełnej ciemności D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) Full Color - kolorowy tryb nocny Funkcja aktywnego odstraszenia - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego, Alarm świetlny oraz dźwiękowy Harmonogram nagrywania Ustawiana przez użytkownika strefa detekcji Wbudowana czujka PIR Detekcja ruchu Detekcja człowieka Zapis zdarzeń na karcie micro SD Nagrywanie poklatkowe Tryby pracy : 5 Tryb prywatny Chmura IMOU Przycisk RESET Przycisk ON/OFF Alarm niskiego poziomu baterii Kompatybilność z Amazon Alexa
Klasa szczelności:	IP66
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	≤ 120 dni (w trybie oszczędnym) - 20 zdarzeń @ 8 s do zapisu / 1 dzień
Ładowanie akumulatora:	500 ... 600 mAh @ 2 h (bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie:	5 V DC / 2 A - z portu USB-C, Panel fotowoltaiczny : 2.2 W - wbudowany akumulator
Pobór mocy:	5000 mAh ≤ 3.5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	168 x 97 x 70 mm (kamera)

---

Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata