

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-solarna-ip-zewnetrzna-z-czujka-pir-apti-w31q1-tuya-wi-fi-3nbsmpxp-230.html>



KAMERA SOLARNA IP, ZEWNĘTRZNA Z CZUJKĄ PIR APTI-W31Q1-TUYA Wi-Fi - 3 Mpx

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena | 205,56 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | APTI-W31Q1-TUYA |
| Kod EAN | 5902887094064 |

Opis produktu

Kamera współpracująca z platformą Tuya; Rozdzielczość: 2304 x 1290 ; Zasięg oświetlacza IR: 10 m ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n Wbudowana czujka PIR Syrena alarmowa, Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) - włączany i wyłączany z aplikacji ; Zasilanie: 2 x Akumulator Li-Ion ICR18650 - Wbudowany, 5 V DC - Gniazdo USB-C, Panel fotowoltaiczny (w zestawie) ;

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m

Uwaga! %s Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami) Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2304 x 1290 - 3 Mpx |
| Zasięg oświetlacza IR: | 10 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 10 m |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Przesył audio po sieci, |
| Interfejs sieciowy: | Obsługa dwukierunkowego audio Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n |
| ONVIF: | |
| WEB Server: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android |
| Domyślny adres IP: | Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS DHCP |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Porty dostępu przez www: | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | |
| Port ONVIF: | |
| RTSP URL: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB |
| Inteligentna analiza obrazu: | Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika |
| Wybrane funkcje: | <p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi</p> <p>Wbudowana czujka PIR</p> <p>Powiadamianie Video PUSH</p> <p>Detekcja ruchu</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Sygnalizacja dźwiękowa</p> <p>Syrena alarmowa,</p> <p>Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) - włączany i wyłączany z aplikacji</p> <p>Przycisk RESET</p> |
| Czas pracy na akumulatorach: | max. 6 miesięcy (standby) |
| Czas ładowania (do poziomu 100%): | ~ 6 h z portu USB |
| Zasilanie: | 2 x Akumulator Li-Ion ICR18650 - Wbudowany, 5 V DC - Gniazdo USB-C (brak zasilacza w zestawie), |
| Pobór mocy: | Panel fotowoltaiczny (w zestawie) ≤ 1 W |
| Obudowa: | Plastikowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Waga: | 0.28 kg |
| Wymiary: | 123 x 107 x 59 mm |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 45 °C |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |