

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdbw2241ra-z-a-27135-s2-dip-1080p-27nbsp-135nbspm-motozoom-dahua-p-4344.html>



KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	968,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDBW2241RA-Z-A-2
Kod EAN	6923172524492

Opis produktu

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080, ; Obiektyw: - Motozoom - AutoFocus ; Kąt widzenia: 108 ° ... 30 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 60 m ; Wandaloodporna: IK10 ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus
Kąt widzenia:	108 ° ... 30 °
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	<p>Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI</p> <p>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Strefy prywatności - maks. 8</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 580 mA
Pobór mocy:	≤ 6.9 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.64 kg
Wymiary:	Ø 126 x 100 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat