

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1800m-0280b-83nbspmx-28nbspmm-dahua-p-5425.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena	455,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW1800M-0280B
Kod EAN	6939554975899

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " CMOS ; Rozdzielczość: 3840 x 2160, 2592 x 1944, 2560 x 1440 ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Kąt widzenia: 105 ° ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	

Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	Ø 93 x 79 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata