

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-wandaloodporna-hd-tvi-ds-2ce50df3t-vplse28mm-smart-hybrid-light-1080p-hikvision-p-984.html>



KAMERA WANDALOODPORNA HD-TVI DS-2CE50DF3T-VPLSE(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision

Cena	493,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE50DF3T-VPLSE(2.8MM)
Kod EAN	6942160456751

Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ; Kąt widzenia: 105 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 40 m ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: PoC.at, 12 V DC ; Klasa ochrony mechanicznej: IK10 ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	HD-TVI
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI 960 x 576 @ PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Audio:	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	

Wybrane funkcje:	<p>Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</p> <p>Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</p>
Zasilanie:	PoC.at,
Pobór mocy:	12 V DC / 410 mA ≤ 5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	Ø 121.5 x 98 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327801144
Gwarancja:	3 lata