

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd1143g2-i28mm-4nbsmpx-hikvision-p-2938.html>



## KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1143G2-I(2.8MM) - 4 Mpx Hikvision

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD1143G2-I(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847178307</b>         |

### Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 4 Mpx ; Rozdzielczość: 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 99 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ; Klasa szczelności: IP67 ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|  |   |
|--|---|
| Standard:                                | TCP/IP  |
| Przetwornik:                             | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                       |
| Wielkość matrycy:                        | 4 Mpx   |
| Rozdzielczość:                           | 2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                            | 99 ° (dane producenta)<br>92 ° (nasze testy)                      |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m  |
| Interfejs RS-485:                        |   |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |   |
| Audio:                                   |   |
| Gniazdo karty pamięci:                   |   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 3.7 Mpx   |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)   |

|  |  |
|--|--|
| WEB Server:                            | Wbudowany  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 6  |
| ONVIF:                                 |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>   |
| Domyślny login / hasło administratora: | iOS- Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.64   |
| Porty dostępu przez www:               | 80   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 8000   |
| Port ONVIF:                            | 80   |
| RTSP URL:                              | Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją<br>Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją   |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu |
| Zasilanie:                             | Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd PoE (802.3af),  |
| Pobór mocy:                            | 12 V DC / 420 mA<br>≤ 5 W @ 12 V DC  |
| Obudowa:                               | ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)<br>Dome, Metal + Plastik   |
| Kolor:                                 | Biały  |
| Klasa szczelności:                     | IP67   |
| Wandaloodporna:                        | IK10   |
| Temperatura pracy :                    | -30 °C ... 60 °C   |
| Waga:                                  | 0.4 kg   |
| Wymiary:                               | Ø 111 x 85 mm  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, chorwacki, czeski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, ukraiński   |
| Producent / Marka:                     | Hikvision  |
| SAP Code:                              | 311320709  |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>  |

Android: Darmowa