

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2546g2-is28mmc-acusense-4nbspmx-hikvision-p-4368.html>



## KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2546G2-IS(2.8MM)(C) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2546G2-IS(2.8</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847132859</b>       |

### Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 2688 x 1520, 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 103 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Standard:                   | TCP/IP  |
| Przetwornik:                | 1/3 " Progressive Scan CMOS   |
| Wielkość matrycy:           | 4 Mpx   |
| System skanowania:          | Progresywny   |
| Rozdzielczość:              | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:               | 103 ° (dane producenta)<br>96 ° (nasze testy)                       |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m  |
| Interfejs RS-485:           |   |
| Metoda kompresji obrazu:    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                             |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1   |
| Audio:                      | Wbudowany mikrofon<br>Wejście na mikrofon zewnętrzny                |

|  |   |
|--|---|
|  | Wyjście audio<br>Obsługa dwukierunkowego audio  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx   |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets  |
| WEB Server:                              | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 6   |
| ONVIF:                                   |   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>  |
| Domyślny login / hasło administratora:   | iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64  |
| Porty dostępu przez www:                 | 80  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 8000  |
| Port ONVIF:                              | 80  |
| RTSP URL:                                | Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/<br>Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/  |
| Wybrane funkcje:                         | Kamera z serii AcuSense<br>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki<br>Obsługa NAS - Network Attached Storage<br>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja<br>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Tryb dzień/noc<br>Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów<br>Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, sabotaż wideo, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy |
| Zasilanie:                               | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 580 mA  |
| Pobór mocy:                              | ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)<br>≤ 5.5 W @ 12 V DC  |

Android: Darmowa

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Obudowa:            | Dome, Aluminium + Plastik  |
| Kolor:              | Biały  |
| Klasa szczelności:  | IP67   |
| Wandaloodporna:     | IK08   |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C   |
| Waga:               | 0.41 kg  |
| Wymiary:            | Ø 110 x 57 mm  |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski |
| Producent / Marka:  | Hikvision  |
| SAP Code:           | 311316904  |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>  |