

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-eb5541-as-5nbspmx-14nbspmm-fish-eye-dahua-p-4871.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-EB5541-AS - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 292,74 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | IPC-EB5541-AS |
| Kod EAN | 6939554948930 |

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 2592 x 1944 - 5 Mpx ; Kąt widzenia: 180 ° ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Audio: Wbudowany mikrofon, Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

| | |
|--|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 1.4 mm - Fish Eye / F2.6 |
| Kąt widzenia: | 180 ° |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Interfejs RS-485: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Obsługa dwukierunkowego audio |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 5 Mpx |

| | |
|--|--|
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, IEEE 802.1x |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | |
| Wybrane funkcje: | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Znak czasu i opis na obrazie Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 280 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 5.1 W @ 12 V DC ≤ 6 W @ PoE |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.38 kg |
| Wymiary: | Ø 110 x 62 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

Android:

