Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 20:57

Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-ebw81242-as-s2-12nbspmpx-185nbspmm-fish-eye-dahua-p-4757.html

KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-EBW81242-AS-S2 - 12 Mpx 1.85 mm - Fish Eye DAHUA

Cena	**9 240,35 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**IPC-EBW81242-AS-S2**
Kod EAN	**6923172507631**

Opis produktu

Przetwornik: 1/1.7 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 12 Mpx ; Rozdzielczość: 4000 x 3000, 3280 x 2480, 2880 x 2160, 2048 x 1536, ; Kąt widzenia: 185 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 10 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 2 ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Zasilanie: PoE (802.3at), 12 V DC ;

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	12 Mpx
Rozdzielczość:	4000 x 3000 - 12 Mpx , 3280 x 2480 - 8 Mpx , 2880 x 2160 - 6.2 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Obiektyw:	1.85 mm - Fish Eye
Kąt widzenia:	185 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	Wbudowany mikrofon - Podwójny Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 12 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6 HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTCP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP,

	SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zliczanie ludzi w danym obszarze zarządzanie kolejką - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji, wykrywanie zgromadzenia ludzi
Zasilanie:	PoE (802.3at), 12 V DC / 1.08 A
Pobór mocy:	max. 13.9 W (max) @ PoE max. 13 W (max) @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.87 kg
Wymiary:	Ø 150 x 60 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	**3 lata**