

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/karta-wlan-usb-archer-t3u-300mbps-24ghz-867mbps-5ghz-tp-link-p-4480.html>



KARTA WLAN USB ARCHER-T3U 300 Mb/s @ 2.4 GHz, 867 Mb/s @ 5 GHz TP-LINK

Cena	78,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARCHER-T3U
Kod EAN	6935364083830

Opis produktu

Obsługiwane standardy: IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ; Obsługiwane prędkości: 300 Mb/s @ 2.4 GHz, 867 Mb/s @ 5 GHz ; Moc nadajnika: ; Wymiary: 40.5 x 19.72 x 10.29 mm ;

Karta bezprzewodowa jest praktycznym urządzeniem do zastosowań w sieciach WiFi Karta wykorzystuje interfejs USB, dzięki czemu znakomicie nadaje się do komputerów przenośnych

Posiada bardzo szeroką gamę opcji szyfrowania, dając użytkownikowi zadowalający poziom bezpieczeństwa

Małe wymiary (po włożeniu w złącze USB 6mm wystaje na zewnątrz)

Obsługiwane standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Obsługiwane prędkości:	300 Mb/s @ 2.4 GHz , 867 Mb/s @ 5 GHz
Tryby pracy:	Ad-Hoc, Infrastructure
Modulacja:	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Typ anteny:	Antena dookólna , Zintegrowana
Interfejs:	USB
Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz , 5.15 GHz ... 5.85 GHz
Moc nadajnika:	dBm
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 11b 11M : -86 dBm 11g 54M : -65 dBm 11n HT20 : -71 dBm 11n HT40 : -70 dBm 5 GHz : 11a 6M : -91 dBm 11a 54M : -76 dBm 11n HT20 : -71 dBm

	11n HT40 : -70 dBm 11ac HT20 : -68 dBm 11ac HT40 : -64 dBm 11ac HT80 : -62 dBm
Bezpieczeństwo połączenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dołączone sterowniki:	Windows XP/Vista/7/8/10/11
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Wymiary:	40.5 x 19.72 x 10.29 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata