

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/klawiatura-graficzna-do-centrali-alarmowej-tm-70-paradox-p-6946.html>

KLAWIATURA GRAFICZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ TM-70 PARADOX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TM-70
Kod EAN	5902887027857

Opis produktu

Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu; Współpraca: PARADOX: SPECTRA SP/MAGELLAN MG V4.72+, EVO V2.16+ ; Wybrane funkcje: 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 16 bit / 800 x 480 px, SpotOn Locator - funkcja planów pięter, One Screen Monitoring - funkcja tablicy synoptycznej, Czujnik temperatury, Obsługa kart microSD, Tryb pracy cyfrowej ramki do zdjęć ; Kolor: Biały ;

Klawiatura dotykowa TM-70 charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem oraz ułatwia codzienną obsługę zaawansowanych systemów alarmowych i automatyki domowej wykorzystujących możliwości central PARADOX: DigiPlex EVO, Spectra, Magellan

Proste i intuicyjne menu czyni obsługę systemu rzeczą prostą i oczywistą. Funkcja wyświetlania planów pięter pozwala na natychmiastową lokalizację naruszonego czujnika. Tryb tablicy synoptycznej umożliwia podgląd stanu wszystkich partycji i linii na jednym ekranie. Uzupełnienie funkcji związanych z systemem alarmowym stanowi możliwość wyświetlania temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia (konieczny dodatkowy czujnik). W trybie wygaszania ekranu klawiatura może pełnić rolę "ramki na zdjęcia" wyświetlając obrazy nagrane na kartę MicroSD.

Współpraca:	PARADOX: SPECTRA SP/MAGELLAN MG V4.72+, EVO V2.16+
Wybrane funkcje:	<p>Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 16 bit / 800 x 480 px, 1 Wejście - Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej / Czujnik temperatury</p> <p>Menu ekranowe całkowicie w języku polskim Obsługa jednej lub wielu partycji Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury Niezależne ustawianie linii gongowych Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie SpotOn Locator - funkcja planów pięter, One Screen Monitoring - funkcja tablicy synoptycznej, Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej Możliwość sterowania 8 wyjściami PGM Czujnik temperatury, Obsługa kart microSD - wgrywanie planów pięter i zdjęć, Tryb pracy cyfrowej ramki do zdjęć</p>
Zasilanie:	9 V ... 15 V DC
Pobór prądu:	max. 330 mA
Kolor:	Biały
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 90 %
Waga:	0.306 kg
Wymiary:	177 x 114 x 15 mm

Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata