

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontaktron-cylindryczny-kg-06c-br-p-7842.html>

## KONTAKTRON CYLINDRYCZNY KN-06C-BR

Cena	<b>8,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>KN-06C-BR</b>
Kod EAN	<b>5902887012532</b>

### Opis produktu

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna ; Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V ; Maksymalny prąd przełączalny: 20 mA ; Odległość zamknięcia styków kontaktronu: 9 mm ; Odległość otwarcia styków kontaktronu: 10 mm ; Kolor: Brązowy ;

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik

Czujnik jest montowany na wcisk Magnes musi znaleźć się w zasięgu kontaktronu (patrz dane techniczne) Przesunięcie osi magnesu i kontaktronu w czujnikach cylindrycznych nie powinno przekroczyć 10mm

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	20 V
Maksymalny prąd przełączalny:	20 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	9 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	10 mm
Wybrane cechy:	Tworzywo sztuczne (ABS) Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte
Kolor:	Brązowy
Waga:	0.025 kg
Wymiary:	22.5 mm - Długość Ø 19 mm - Montaż Ø 23 mm - Zewnętrzna
Gwarancja:	2 lata