

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-asc3202b-dahua-p-3219.html>

KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 974,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ASC3202B |
| Kod EAN | 6923172500106 |

Opis produktu

Ilość obsługiwanych przejść: 2 ; Ilość obsługiwanych czytników: 2 szt. RS-485, 2 szt. Wiegand ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 2 ; Komunikacja: RS-485, Wiegand 34/26, Ethernet ;

Kontroler ASC3202B przewidziany jest do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym sterowaniu otwarciem drzwi

Główny tryb sterowania oferuje funkcje platformy kontroli dostępu, może łączyć się i zarządzać maksymalnie 19 kontrolerami podrzędnymi Tryby kontroli podrzędnej można dodawać do wielu platform

| | |
|--------------------------------|---|
| Ilość obsługiwanych przejść: | 2 |
| Współpraca: | Współpraca z systemami kontroli dostępu |
| Ilość obsługiwanych czytników: | 2 szt. RS-485, 2 szt. Wiegand |
| Współpraca z akumulatorem: | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Komunikacja: | 3 x RS-485, 2 x Wiegand 34/26, 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI |
| Tryby pracy: | Główny tryb sterowania Podrzędny tryb sterowania |
| Wybrane cechy: | Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) 1000 zaindeksowanych użytkowników Obsługa do 3000 odcisków palców Pamięć 5000 kart RFID Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów 128 harmonogramów czasowych Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych Zabezpieczenia antysabotażowe Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości Sygnał dźwiękowy - Buzzer |

| | |
|---|---|
| | Biała lista, Czarna lista Wbudowany web-serwer Aktualizacja oprogramowania przez sieć Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji |
| Zasilanie: | Zgodność z ONVIF 12 V DC / 2.5 A |
| Pobór mocy: | PoE (802.3at) ≤ 2 W (standby) max. 20.4 W @ 12 V (praca) max. 14.4 W @ PoE (praca) |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne (PC + ABS) |
| Kolor: | Biały |
| Klasa odporności mechanicznej: | IK06 |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.72 kg |
| Wymiary: | 186 x 186 x 58 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |