

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-asi1212f-dahua-p-5022.html>

KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASI1212F
Kod EAN	6939554986246

Opis produktu

Linie wejściowe: 3 ; Linie wyjściowe: 3 ; Interfejs RS-485; Interfejs Wiegand; Pamięć wewnętrzna: Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów ; Wybrane cechy: Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy
Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych ;

Kontroler ASI1212F może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii ASR lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	1 ... 3 cm
Wbudowana klawiatura:	
Praca autonomiczna:	
Współpraca z akumulatorem:	
Linie wejściowe:	3
Linie wyjściowe:	3
Czas identyfikacji:	
Komunikacja:	RS-485 Wiegand LAN
Interfejs RS-485:	
Interfejs RS-232:	
Interfejs Wiegand:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	
Gniazdo karty pamięci:	
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Zasilanie:	12 V DC / 1 A

Wybrane cechy:	<p>Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy Wbudowany czytnik linii papilarnych Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia) Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych Zdalna weryfikacja dostępu Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi 30000 zaindeksowanych użytkowników Możliwość konfiguracji grup dostępu 128 harmonogramów czasowych 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu Ustawienia świąteczne Anti-passback Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy Programowanie zdalne z komputera</p>
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	115 x 115 x 32 mm
Waga:	0.22 kg
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata