

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-asi3213g-mw-dahua-p-4873.html>

KONTROLER DOSTĘPU ASI3213G-MW DAHUA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASI3213G-MW
Kod EAN	6939554994364

Opis produktu

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy; Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Oświetlacz IR; Oświetlacz LED; Odległość rozpoznawania twarzy: 0.3 m ... 1.5 m ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: 13.56 MHz S50 ; Pamięć wewnętrzna: Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów ; Interfejs RS-485; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Audio: Komunikat głosowy ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy

Kamera główna:	
Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p

Dane ogólne:

Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Pomiar temperatury:	
Zakres pomiaru temperatury:	
Dokładność pomiaru temperatury:	
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.5 m (max 1500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	13.56 MHz S50
Pamięć wewnętrzna:	Pamięć 1500 kart RFID Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Interfejs RS-232:	
Interfejs Wiegand:	
USB:	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio:	Komunikat głosowy

Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	<p>Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px</p> <p>Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych 1500 użytkowników</p> <p>Aktualizacja oprogramowania przez sieć Monitoring w czasie rzeczywistym Wielokrotne uwierzytelnianie</p> <p>Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty Automatyczna rejestracja</p> <p>Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) Obsługa przycisku wyjścia Detekcja statusu drzwi Sterowanie zamkiem</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub klienckiej po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi</p> <p>Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi 128 harmonogramów czasowych Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej, niż jednego użytkownika</p> <p>Zabezpieczenia antysabotażowe</p>
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 18 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.22 kg (bez podstawki) 0.24 kg (z podstawką)
Wymiary:	116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata