

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-pr302-roger-p-8811.html>

KONTROLER DOSTĘPU PR302 ROGER



Cena	664,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR302
Kod EAN	5902887031649

Opis produktu

Obciążalność styków przekaźnika: 1.5 A / 30 V ; Linie wejściowe: 3 NO/NC ; Linie wyjściowe: 3 ; Wybrane cechy: Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz (EM4100/4102) ;

Kontroler PR302 może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii PRT lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 12 cm
Wbudowana klawiatura:	
Praca autonomiczna:	
Obciążalność styków przekaźnika:	1.5 A / 30 V
Współpraca z akumulatorem:	
Linie wejściowe:	3 NO/NC
Linie wyjściowe:	3
Komunikacja:	RS-485 RACS (Roger)
Zasilanie:	10 ... 15 V DC
Wybrane cechy:	<p>Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz (EM4100/4102)</p> <p>Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN)</p> <p>Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) / Wiegand</p> <p>3 programowalne linie wejściowe NO/NC</p> <p>2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A</p> <p>Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V</p> <p>Zabezpieczenia antysabotażowe : Tamper - NC 24V/50mA</p> <p>Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</p> <p>Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi</p> <p>Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2</p> <p>4000 zaindeksowanych użytkowników</p> <p>250 grup dostępu</p> <p>99 harmonogramów czasowych</p> <p>128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu</p> <p>Ustawienia świąteczne</p> <p>Anti-passback</p> <p>Podtrzymanie bateryjne</p>

	<p>Historia 32000 zdarzeń</p> <p>Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja High Security)</p> <p>Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy</p> <p>Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy</p> <p>Programowanie zdalne z komputera</p> <p>Aktualizacja oprogramowania przez port RS-485</p> <p>Dołączone oprogramowanie (Windows XP/2003/Vista/7/8)</p> <p>Odległość pomiędzy kontrolerem a dodatkowym czytnikiem dostępu : 150 m</p> <p>Maksymalna odległość pomiędzy kontrolerem a komputerem : 1200 m</p>
Klasa środowiskowa:	I
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP30
Wymiary:	105 x 105 x 31 mm
Waga:	0.17 kg
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata