

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-pr312em-g-roger-p-7180.html>

KONTROLER DOSTĘPU PR312EM-G ROGER

Cena	705,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR312EM-G
Kod EAN	5902887012372

Opis produktu

Standard Unique 125 kHz; Obciążalność styków przekaźnika: 1.5 A / 30 V ; Linie wejściowe: 3 szt. NO/NC ; Linie wyjściowe: 3 szt. ; Zasięg odczytu kart: max. 15 cm ; Praca autonomiczna; Przycisk dzwonka; Wybrane cechy: Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, 99 harmonogramów czasowych, Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN), Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB ; Wybrane cechy trybu autonomicznego: 4000 zaindeksowanych użytkowników, Bufor 32000 zdarzeń ;

Zewnętrzny czytnik kart i breloków z wbudowanym kontrolerem Standard Unique 125 kHz

Klasa środowiskowa:	IV
Obciążalność styków przekaźnika:	1.5 A / 30 V
Współpraca z akumulatorem:	
Linie wejściowe:	3 szt. NO/NC
Linie wyjściowe:	3 szt.
Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 15 cm
Wbudowana klawiatura:	
Praca autonomiczna:	
Przycisk dzwonka:	
Wyjście sabotażowe:	
Komunikacja:	RS-485 RACS (Roger) Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja RFT1000)
Wybrane cechy:	Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A, Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V, Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, 99 harmonogramów czasowych, 250 grup dostępu, Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2, Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii

	<p>we/wy, Tryby drzwi (Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane), Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN), Funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyfikacji i inne zaawansowane funkcje kontroli dostępu, Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB, Możliwość podziału systemu na podsystemy, Sygnalizacja LED, Sygnał dźwiękowy, Podświetlane przyciski klawiatury</p>
Wybrane cechy trybu autonomicznego:	<p>4000 zaindeksowanych użytkowników, Bufor 32000 zdarzeń, Współpraca z ekspanderem we/wy typu XM-2 (Tryb Autonomiczny Pełny)</p>
Zasilanie:	10 ... 15 V DC
Średni pobór prądu:	70 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.174 kg
Wymiary:	152 x 46 x 23 mm (Standardowa podstawka obudowy) 152 x 46 x 35 mm (Grubsza podstawka obudowy)
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata