

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-rfid-ds-k1t502dbfwx-c-hikvision-p-1847.html>

## KONTROLER DOSTĘPU + RFID DS-K1T502DBFWX-C Hikvision

Cena	<b>2 726,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-K1T502DBFWX-C</b>
Kod EAN	<b>6931847103910</b>

### Opis produktu

Standard 13.56 MHz S50; Obsługa kart: 13.56 MHz S50 ; Zasięg odczytu kart: max. 3 cm ; Wbudowany czytnik linii papilarnych; Praca autonomiczna; Wbudowana klawiatura; Przycisk dzwonka; Linie wejściowe: 2 ; Linie wyjściowe: 1 ; Wybrane cechy: Wbudowana kamera 2 Mpx, 100000 zaindeksowanych użytkowników, Pamięć 10000 wzorów linii papilarnych, Historia 300000 zdarzeń ; Klasa szczelności: IP65 ; Klasa odporności mechanicznej: IK09 ; Obudowa: Metal + Plastik ;

Kontroler DS-K1T502DBFWX-C może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą odcisku palca, karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyższych. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. Ponadto wbudowana kamera umożliwia rejestrację zdjęć logujących się osób oraz transmisję obrazu kamery bezpośrednio do komputera zarządzającego systemem.

#### Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID Standard 13.56 MHz S50

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 3 cm
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Współpraca z akumulatorem:	
Wyjście sabotażowe:	
Linie wejściowe:	2
Linie wyjściowe:	1
Komunikacja:	RS-485, Wiegand (tylko wyjście danych), LAN, Bluetooth
Interfejs sieciowy:	RJ-45 - 10/100 Base-T Wbudowany moduł Wi-Fi
Domyślny adres IP:	192.0.0.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Zasilanie:	12 V ... 24 V DC

Maksymalny pobór prądu:	1 A
Wybrane cechy:	<p>Wbudowana kamera 2 Mpx, Kąt widzenia kamery 110 °  Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264  100000 zaindeksowanych użytkowników,  Pamięć 10000 wzorów linii papilarnych,  Historia 300000 zdarzeń  Identyfikacja: odcisk palca i/lub karta RFID i/lub PIN  Możliwość sterowania przejściem z poziomu aplikacji mobilnej Hik-Connect  Czytnik kart pamięci micro SD - max. 256 GB  Obsługa dwukierunkowego audio - Współpraca z serwerem SIP  Urządzenie jest wyposażone w interfejs Wiegand 26/34 pozwalający na współpracę z zewnętrznym kontrolerem dostępu  Interfejs RS-485 - Zewnętrzny czytnik kart i breloków,  Współpraca z windą  Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia  Buzzer  Sygnalizacja LED  Białe podświetlenie przycisków</p>
Temperatura pracy:	Wyjście NO/NC -40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK09
Obudowa:	Metal + Plastik
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	177 x 81 x 24 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302918809
Gwarancja:	<b>3 lata</b>