

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-rfid-ds-k1t502dbfwx-hikvision-p-1846.html>

KONTROLER DOSTĘPU + RFID DS-K1T502DBFWX Hikvision

Cena	2 445,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-K1T502DBFWX
Kod EAN	6931847103903

Opis produktu

Standard 13.56 MHz S50; Obsługa kart: 13.56 MHz S50; Zasięg odczytu kart: max. 3 cm; Wbudowany czytnik linii papilarnych; Praca autonomiczna; Wbudowana klawiatura; Przycisk dzwonka; Linie wejściowe: 2; Linie wyjściowe: 1; Wybrane cechy: 100000 zaindeksowanych użytkowników, Pamięć 10000 wzorów linii papilarnych, Historia 300000 zdarzeń; Klasa szczelności: IP65; Klasa odporności mechanicznej: IK09; Obudowa: Metal + Plastik;

Kontroler DS-K1T502DBFWX może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą odcisku palca, karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyższych. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia.

Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID Standard 13.56 MHz S50

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 3 cm
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Współpraca z akumulatorem:	
Wyjście sabotażowe:	
Linie wejściowe:	2
Linie wyjściowe:	1
Komunikacja:	RS-485, Wiegand (tylko wyjście danych), LAN, Bluetooth
Interfejs sieciowy:	RJ-45 - 10/100 Base-T Wbudowany moduł Wi-Fi
Domyślny adres IP:	192.0.0.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Zasilanie:	12 V ... 24 V DC
Maksymalny pobór prądu:	1 A

Wybrane cechy:	<p>100000 zaindeksowanych użytkowników, Pamięć 10000 wzorów linii papilarnych, Historia 300000 zdarzeń Identyfikacja: odcisk palca i/lub karta RFID i/lub PIN Możliwość sterowania przejściem z poziomu aplikacji mobilnej Hik-Connect Czytnik kart pamięci micro SD - max. 256 GB Obsługa dwukierunkowego audio - Współpraca z serwerem SIP Urządzenie jest wyposażone w interfejs Wiegand 26/34 pozwalający na współpracę z zewnętrznym kontrolerem dostępu Interfejs RS-485 - Zewnętrzny czytnik kart i breloków, Współpraca z windą Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Buzzer Sygnalizacja LED Białe podświetlenie przycisków Wyjście NO/NC</p>
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK09
Obudowa:	Metal + Plastik
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	177 x 81 x 24 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302918808
Gwarancja:	3 lata