

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-z-rozpoznawaniem-twarzy-ds-k1t320mwx-720p-hikvision-p-835.html>



KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T320MWX - 720p Hikvision

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-K1T320MWX
Kod EAN	6931847178840

Opis produktu

Przetwornik: CMOS ; Rozdzielczość: 1280 x 720 ; Interfejs RS-485; Audio: Wbudowany głośnik ; Wybrane funkcje: Port USB ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy Urządzenie posiada również funkcje pozwalające na rejestrację czasu pracy

Kamera główna:	
Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p

Kontrola dostępu:	
Obsługa kart:	13.56 MHz S50 / M1
Pamięć:	Pamięć 500 szablonów twarzy Pamięć 1000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń

Dane ogólne:	
Standard:	IP
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	

Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	port 8000
Wybrane funkcje:	Wyświetlacz LCD : 2.4 " Wbudowana klawiatura Mechaniczny czujnik antysabotażowy Otwarcie drzwi za pomocą rozpoznawania twarzy, karty, kodu PIN lub dowolnej kombinacji powyższych Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy Face anti-spoofing - inteligentny system zabezpieczający przed otwarciem drzwi przy użyciu zdjęcia lub maski Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Port USB Wyjście sterowania zamkiem drzwi Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Zasilanie:	12 V DC / 0.5 A
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	150 x 130 x 25 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302919142
Gwarancja:	3 lata