

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-dostepu-z-rozpoznawaniem-twarzy-ds-k1t341am-s-720p-hikvision-p-3178.html>



KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision

Cena	2 311,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-K1T341AM-S
Kod EAN	6941264098171

Opis produktu

Przetwornik: CMOS ; Rozdzielczość: 1280 x 720 ; Odległość rozpoznawania twarzy: 0.3 m ... 1.5 m ; Interfejs RS-485; Audio: Wbudowany głośnik ; Wybrane funkcje: Port USB Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy Urządzenie posiada również funkcje pozwalające na rejestrację czasu pracy

Kamera główna:	
Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p
Kontrola dostępu:	
Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.5 m
Pamięć:	Pamięć 1500 szablonów twarzy Pamięć 1500 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ISUP, ISAPI

WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	port 8000
Wybrane funkcje:	4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy Mechaniczny czujnik antysabotażowy WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Port USB Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR Wyjście sterowania zamkiem drzwi Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	173 x 83 x 23 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki:	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302917454
Gwarancja:	3 lata