

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kontroler-systemu-bezprzewodowego-smart-hub-plus-be-wave-satel-p-1199.html>

KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO SMART-HUB- PLUS BE WAVE SATEL

Cena	2 138,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SMART-HUB-PLUS
Kod EAN	5905033338869

Opis produktu

Kontroler SMART-HUB-PLUS to główne urządzenie systemu BE WAVE; Komunikacja bezprzewodowa: ABAX2 : 868.0 MHz ... 868.6 MHz, WiFi : 2.4 GHz, 5 GHz, 4G LTE, 2G GSM ; Pamięć zdarzeń: 5000 ; Liczba obsługiwanych urządzeń: 128 ; Ilość użytkowników: 50 ; Gniazdo karty pamięci: microSD ; Gniazdo karty SIM: Dual SIM ; Wybrane cechy: Konfiguracja za pomocą aplikacji BE WAVE, Zdalne sterowanie i zarządzanie, Powiadomianie SMS/CLIP/PUSH, Schematy działania, Dwutorowy monitoring zdarzeń ; Zasilanie: 230 V AC, Akumulator 18650 Li-Ion 3.6 V / 3200 mAh ;

Kontroler SMART-HUB-PLUS to główne urządzenie systemu BE WAVE Umożliwia realizację wielu funkcji systemu zarówno tych związanych z automatyką jak i z bezpieczeństwem SMART-HUB-PLUS zarządza pracą wszystkich urządzeń systemu BE WAVE, których można podłączyć do 128 w jednej instalacji

Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE** Proste i intuicyjne menu czyni obsługę systemu rzeczą prostą i oczywistą. Darmowa aplikacja BE WAVE przysła powiadomienie na Twój telefon, gdy czujniki wykryją zdarzenie, a kontrolę nad urządzeniem masz w każdej chwili, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz - wystarczy jedynie dostęp do Internetu oraz smartfon W przypadku awarii Internetu SMART-HUB-PLUS może także działać w trybie lokalnym - wówczas będzie rozgłaszał WiFi, do którego można się połączyć, by sterować swoim systemem Kontroler SMART-HUB-PLUS wyposażony jest dodatkowo w moduł telefoniczny, dzięki niemu może realizować komunikację także za pośrednictwem sieci komórkowych 2G, 4G w przypadku braku dostępu do infrastruktury Internetu Gniazda na 2 karty SIM umożliwiają zamontowanie kart 2 różnych operatorów (automatyczne przełączanie przy utracie sygnału jednej z sieci)

Wbudowany w SMART-HUB-PLUS kontroler systemu bezprzewodowego wykorzystuje sprawdzoną technologię **ABAX 2** do komunikacji między urządzeniami, zapewniając bezpieczeństwo i pewność komunikacji, duży zasięg oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania energią, wydłużające czas pracy urządzeń na jednej baterii

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia

Zastosowanie:	System BE WAVE
Port LAN:	1 x Ethernet RJ45
Komunikacja bezprzewodowa:	ABAX2 : 868.0 MHz ... 868.6 MHz, WiFi : 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, 5 GHz IEEE 802.11 a/n, 4G LTE, 2G GSM
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	ABAX2 :

Kontrolki LED:	System / Status
Pamięć zdarzeń:	5000
Liczba obsługiwanych urządzeń:	128
Ilość użytkowników:	50
Gniazdo karty pamięci:	microSD - 32 GB w zestawie
Gniazdo karty SIM:	2 x (Dual SIM)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja BE WAVE na Android Darmowa aplikacja BE WAVE na iOS
Wybrane cechy:	Konfiguracja za pomocą aplikacji BE WAVE, Zdalne sterowanie i zarządzanie, WiFi - dostęp lokalny Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa : AES-128 Dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz Niezależny kanał radiowy do odbioru zdjęć Powiadamianie SMS/CLIP/PUSH, Schematy działania, Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących Obsługiwane formaty: Contact ID IP, SIA IP Dwutorowy monitoring zdarzeń Komunikacja za pośrednictwem sieci Ethernet Wbudowany moduł telefonu komórkowego z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) - transmisja danych w technologii 4G LTE / 2G GSM - w zależności od możliwości sieci komórkowej Aktualizacja oprogramowania przez sieć Opcja "ECO" umożliwi nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) Funkcja ładowania akumulatora Kontrola napięcia akumulatora Monitorowanie stanu akumulatora Alarm niskiego poziomu baterii Możliwość montażu na ścianie Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Obudowa:	Przewód zasilający - w zestawie Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	230 V AC @ 50 Hz, Akumulator 18650 Li-Ion 3.6 V / 3200 mAh - Zasilanie awaryjne
Pobór mocy:	max. 2.8 W (praca)
Żywotność akumulatora:	1.85 W (tryb czuwania) ≤ 8 lat - Tryb ECO
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 93 % ± 3 %
Waga:	0.328 kg
Wymiary:	158 x 158 x 30 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata