

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/konwerter-hdmi-oft-4k-20km-p-78.html>

KONWERTER HDMI-OFT-4K-20KM



Cena	1 348,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HDMI-OFT-4K-20KM
Kod EAN	5902887094774

Opis produktu

Urządzenie pozwala przesłać sygnał HDMI, IR, RS232, USB światłowodem jednomodowym na odległość do 20km; Obsługiwane rozdzielczości HDMI: max. 3840 x 2160 px 4K @ 60Hz; Maksymalny zasięg transmisji: 20 km; Obsługiwane formaty audio: L-PCM; HDCP: 2.2; Długość fali optycznej: 1310 nm, 1550 nm; Typ złącza: LC; Zasilanie: Nadajnik: 12 V DC, Odbiornik: 12 V DC;

Urządzenie pozwala przesłać sygnał HDMI, IR, RS232, USB światłowodem jednomodowym na odległość do 20km

Nadajnik:	
Wejścia:	1 szt. HDMI 1 szt. JACK - Audio (Stereo)
Wyjścia:	1 szt. Gniazdo DC 2.1/5.5mm 1 szt. LC 1 szt. HDMI 1 szt. JACK Nadajnik IR 1 szt. Port RS-232 1 szt. Port USB-A
Odbiornik:	
Wejścia:	1 szt. LC 1 szt. JACK Odbiornik IR 1 szt. Port RS-232 2 szt. Port USB-A
Wyjścia:	1 szt. Gniazdo DC 2.1/5.5mm 1 szt. HDMI 1 szt. JACK - Audio (Stereo)
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	max. 3840 x 2160 px 4K @ 60Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	20 km
Obsługiwane formaty audio:	L-PCM
HDCP:	2.2
Długość fali optycznej:	1310 nm, 1550 nm
Typ złącza:	LC
Wybrane cechy:	Obsługa funkcji KVM Zgodność z protokołem SFP MSA, SFF-8472 Plug & Play W zestawie kabel USB-A / USB-A Nadajnik IR, Odbiornik IR - w zestawie
Zasilanie:	Nadajnik: 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie), Odbiornik: 12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

Waga:	Nadajnik : 0.276 kg Odbiornik : 0.282 kg	
Wymiary:	120 x 106 x 29 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	
Gwarancja:	2 lata	