

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/ladowarka-bat-rechargevc2sl-xtar-p-4025.html>

ŁADOWARKA BAT-RECHARGE/VC2SL XTAR

Cena	82,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BAT-RECHARGE/VC2SL
Kod EAN	6952918300434

Opis produktu

Typ akumulatora: Li-Ion 3.6 / 3.7 V - ICR / IMR / INR, Ni-MH, Ni-Cd 1.2 V - AAAA / AAA / AA / A / C ; Prąd ładowania akumulatora: 0.5 A @ 2 szt., 1 A @ 2 szt., 2 A @ 1 szt. ; Wybrane cechy: Wyświetlacz LCD informuje o pojemności ładowania, napięciu ogniwa, prądzie ładowania oraz rezystancji wewnętrznej ogniwa, Obsługuje zabezpieczone akumulatory PCM/PCB w rozmiarach 20700/21700, Funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw, Funkcja Power Bank (5V, max. 1A) ;

Ładowarka BAT-RECHARGE/VC2SL to uniwersalne urządzenie do wielu typów akumulatorów.

Obsługuje zabezpieczone akumulatory PCM/PCB w rozmiarach 20700/21700 Wyświetlacz LCD informuje o pojemności ładowania, napięciu ogniwa, prądzie ładowania oraz rezystancji wewnętrznej ogniwa

Uwaga! ~~Brak~~ Brak zasilacza w zestawie

Typ akumulatora:	Li-Ion 3.6 / 3.7 V - ICR / IMR / INR : 10440, 14500, 14650, 16340, 16650, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18505, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, Ni-MH, Ni-Cd 1.2 V - AAAA / AAA / AA / A / C
Prąd ładowania akumulatora:	0.5 A @ 2 szt. , 1 A @ 2 szt. , 2 A @ 1 szt.
Wskaźnik LED:	
Wyświetlacz LCD:	
Wybrane cechy:	Wyświetlacz LCD informuje o pojemności ładowania, napięciu ogniwa, prądzie ładowania oraz rezystancji wewnętrznej ogniwa, Obsługuje zabezpieczone akumulatory PCM/PCB w rozmiarach 20700/21700, Funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw, Funkcja Power Bank (5V, max. 1A) Ładowanie akumulatorów Li-ion sterowanym procesorem trzystopniowym proces ładowania TC/CC/CV ładowanie akumulatorów Ni-MH metodą CC 2 niezależne kanały ładowania Napięcie zakończenia ładowania : 4.2 V @ Li-Ion, 1.45 V @ NiMH Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji Zabezpieczenie termiczne

Zasilanie:	W zestawie kabel USB-C / USB-A 5 V DC / 2 A @ Gniazdo USB-C (brak zasilacza w zestawie)
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	68 x 137 x 34 mm 80 cm (długość kabla)
Producent / Marka:	XTAR
Gwarancja:	2 lata