

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/ladowarka-chlfp1210-europower-p-156.html>

ŁADOWARKA CHLFP/12/10 EUROPOWER

Cena	205,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CHLFP/12/10
Kod EAN	5902887096761

Opis produktu

Typ akumulatora: 12.8 V : LiFePO₄ ; Pojemność akumulatora: ≥ 20 Ah ; Prąd ładowania akumulatora: 12.8 V : 10 A ; Wskaźnik LED;

Ładowarka CHLFP/12/10 przeznaczona jest do ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych

Proces ładowania odbywa się dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie ładowarka ładuje stałoprądowo z ograniczeniem prądowym równym znamionowej wartości prądu ładowarki. Następnie, po osiągnięciu przez akumulator odpowiedniego poziomu napięcia, rozpoczyna się ładowanie stałym napięciem. Ładowarka sama automatycznie kończy proces ładowania. Dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed zwarcie oraz przeciążeniem prądowym.

Uwaga! **%s** Brak zabezpieczenia przed odwrotnym podłączenie polaryzacji **%s** Odwrotne podłączenie biegunów uszkodzi ładowarkę oraz akumulator **%s**

Typ akumulatora:	12.8 V : LiFePO ₄
Pojemność akumulatora:	≥ 20 Ah
Typowy czas ładowania akumulatora:	80 Ah ~ 8 h 100 Ah ~ 10 h 150 Ah ~ 15 h 200 Ah ~ 20 h
Prąd ładowania akumulatora:	12.8 V : 10 A
Napięcie ładowania akumulatora:	14.4 V
Maksymalna moc wyjściowa:	144 W
Wskaźnik LED:	
Wyświetlacz LED:	
Długość przewodów:	1.3 m - Przewód do akumulatora (2 x 1.5 mm ² , Złącze M8 - typu oczko)
Wybrane cechy:	1.4 m - Przewód zasilający Do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie i buforowo Ładowanie 2-etapowe : CC-CV Zabezpieczenie przeciwzwarcie Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Ochrona przed przeładowaniem Przewody połączeniowe (w komplecie)

Zasilanie:	Metalowa obudowa - Solidne wykonanie 200 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Klasa szczelności:	
Klasa izolacji:	
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	0.68 kg
Wymiary:	157 x 90 x 51 mm
Producent / Marka:	EUROPOWER
Gwarancja:	1 rok