

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/ladowarka-chlfp1220-europower-p-157.html>

ŁADOWARKA CHLFP/12/20 EUROPOWER



Cena	286,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CHLFP/12/20
Kod EAN	5902887096730

Opis produktu

Typ akumulatora: 12.8 V : LiFePO₄ ; Pojemność akumulatora: ≥ 40 Ah ; Prąd ładowania akumulatora: 12.8 V : 20 A ; Wskaźnik LED;

Ładowarka CHLFP/12/20 przeznaczona jest do ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych

Proces ładowania odbywa się dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie ładowarka ładuje stałoprądowo z ograniczeniem prądowym równym znamionowej wartości prądu ładowarki. Następnie, po osiągnięciu przez akumulator odpowiedniego poziomu napięcia, rozpoczyna się ładowanie stałym napięciem. Ładowarka sama automatycznie kończy proces ładowania. Dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed zwarcie oraz przeciążeniem prądowym.

Uwaga! **!** Brak zabezpieczenia przed odwrotnym podłączenie polaryzacji **!** Odwrotne podłączenie biegunów uszkodzi ładowarkę oraz akumulator **!**

Typ akumulatora:	12.8 V : LiFePO ₄
Pojemność akumulatora:	≥ 40 Ah
Typowy czas ładowania akumulatora:	80 Ah ~ 4 h 100 Ah ~ 5 h 150 Ah ~ 7 h 30 minut 200 Ah ~ 10 h
Prąd ładowania akumulatora:	12.8 V : 20 A
Napięcie ładowania akumulatora:	14.6 V
Maksymalna moc wyjściowa:	292 W
Wskaźnik LED:	
Wyświetlacz LED:	
Długość przewodów:	1.2 m - Przewód do akumulatora (2 x 4 mm ² , Izolowane zaciski krokodylowe) 1.4 m - Przewód zasilający
Wybrane cechy:	Do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie i buforowo Ładowanie 2-etapowe : CC-CV Zabezpieczenie przeciwzwarcie Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Ochrona przed przeładowaniem Przewody połączeniowe (w komplecie)

Zasilanie:	Metalowa obudowa - Solidne wykonanie 200 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Klasa szczelności:	
Klasa izolacji:	
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	1.07 kg
Wymiary:	185 x 90 x 63 mm
Producent / Marka:	EUROPOWER
Gwarancja:	1 rok