

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/ladowarka-chlfp2425-europower-p-171.html>

ŁADOWARKA CHLFP/24/25 EUROPOWER

Cena	648,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CHLFP/24/25
Kod EAN	5902887096716

Opis produktu

Typ akumulatora: 25.6 V : LiFePO₄ ; Pojemność akumulatora: ≥ 50 Ah ; Prąd ładowania akumulatora: 25.6 V : 25 A ; Wskaźnik LED;

Ładowarka CHLFP/24/25 przeznaczona jest do ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych

Proces ładowania odbywa się dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie ładowarka ładuje stałoprądowo z ograniczeniem prądowym równym znamionowej wartości prądu ładowarki. Następnie, po osiągnięciu przez akumulator odpowiedniego poziomu napięcia, rozpoczyna się ładowanie stałym napięciem. Ładowarka sama automatycznie kończy proces ładowania. Dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed zwarcie oraz przeciążeniem prądowym.

Uwaga! **!** Brak zabezpieczenia przed odwrotnym podłączenie polaryzacji **!** Odwrotne podłączenie biegunów uszkodzi ładowarkę oraz akumulator **!**

Typ akumulatora:	25.6 V : LiFePO ₄
Pojemność akumulatora:	≥ 50 Ah
Typowy czas ładowania akumulatora:	50 Ah ~ 2 h 100 Ah ~ 4 h
Prąd ładowania akumulatora:	25.6 V : 25 A
Napięcie ładowania akumulatora:	29.2 V
Maksymalna moc wyjściowa:	730 W
Wskaźnik LED:	
Wyświetlacz LED:	
Długość przewodów:	1.4 m - Przewód do akumulatora (2 x 4 mm ² , Złącze M8 - typu oczko) 1.3 m - Przewód zasilający
Wybrane cechy:	Do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie i buforowo Ładowanie 2-etapowe : CC-CV Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Ochrona przed przeładowaniem Przewody połączeniowe (w komplecie) Metalowa obudowa - Solidne wykonanie
Zasilanie:	200 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz

Klasa szczelności:	
Klasa izolacji:	
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	2.22 kg
Wymiary:	263 x 120 x 85 mm
Producent / Marka:	EUROPOWER
Gwarancja:	1 rok