

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/ladowarka-mw-sc8e-mw-power-p-5251.html>

## ŁADOWARKA MW-SC8E MW POWER



Cena	<b>160,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MW-SC8E</b>
Kod EAN	<b>5902135135518</b>

### Opis produktu

Typ akumulatora: 12 V, 24 V : kwasowo-ołowiowy, Żelowy, AGM ; Pojemność akumulatora: 12 V : 1.2 Ah ... 240 Ah, 24 V : 1.2 Ah ... 120 Ah ; Prąd ładowania akumulatora: 12 V : 1 A / 4 A / 8 A, 24 V : 1 A / 4 A ; Wyświetlacz LCD;

Inteligentna ładowarka akumulatorów MW-SC8E, przeznaczona jest do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz AGM stosowanych w samochodach, quadach, łodziach, kosiarkach, motocyklach, motorowerach, itp.

Sterowanie procesorowe zapewnia w pełni automatyczny, wieloetapowy proces ładowania i umożliwia utrzymanie akumulatora w stanie naładowanym

Typ akumulatora:	12 V, 24 V : kwasowo-ołowiowy, Żelowy, AGM
Pojemność akumulatora:	12 V : 1.2 Ah ... 240 Ah, 24 V : 1.2 Ah ... 120 Ah
Prąd ładowania akumulatora:	12 V : 1 A / 4 A / 8 A, 24 V : 1 A / 4 A
Napięcie ładowania akumulatora:	14.4 V / 14.7 V DC 28.8 V / 29.4 V DC
Wskaźnik LED:	
Wyświetlacz LCD:	
Wybrane cechy:	Mikroprocesorowy system sterowania W pełni automatyczny, 10-stopniowy proces ładowania Utrzymywanie akumulatora w stanie naładowanym Wykrywanie i regenerowanie wyeksploatowanego akumulatora Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Nadnapięciowe Ochrona przed przeładowaniem Zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji Izolowane zaciski krokodylowe Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku Łatwe do zaczeplenia
Zasilanie:	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Pobór mocy:	max. 140 W
Klasa szczelności:	IP65
Klasa izolacji:	Klasa II
Temperatura pracy:	-5 °C ... 40 °C
Waga:	0.65 kg

---

Wymiary:	218 x 90 x 50 mm
Producent / Marka:	MW POWER
Gwarancja:	2 lata