

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/media-konwerter-jednomodowy-omg1-sm-komplet-txrx-p-7153.html>

## MEDIA KONWERTER JEDNOMODOWY OMG1-SM KOMPLET TXRX



Cena	<b>220,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OMG1-SM</b>
Kod EAN	<b>5902887009310</b>

### Opis produktu

Konwerter szybkiego Ethernetu (Gigabit Ethernet) skrzętka komputerowa światłowód jednomodowy; Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II i III oknie transmisyjnym 1310/1550 nm; Rodzaj złącza optycznego: SC / PC ; Zasięg transmisji: 25 km - Światłowód jednomodowy ; Szybkość transmisji: 10/100/1000 Mb/s ;

Konwerter OMG1-SM pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrzętki STP/UTP na kabel światłowodowy jednomodowy

Urządzenie wyposażone w złącze SC zapewniające niezawodność połączeń Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II i III oknie transmisyjnym 1310/1550 nm

Rodzaj złącza optycznego:	SC / PC
Liczba włókien:	1 szt.
Zasięg transmisji:	25 km - Światłowód jednomodowy
Obsługiwane standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Port LAN:	(RJ-45. UTP/STP)
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mb/s
Długość fali optycznej:	1550 / 1310 nm
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Auto detekcja prędkości bitowej Dwukierunkowa transmisja przez pojedyncze włókno światłowodowe Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm)
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.148 kg
Wymiary:	105 x 70 x 27 mm
Gwarancja:	2 lata

