

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/media-konwerter-jednomodowy-omg2-sm-p-7150.html>

## MEDIA KONWERTER JEDNOMODOWY OMG2-SM

Cena	<b>83,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OMG2-SM</b>
Kod EAN	<b>5902887009341</b>

### Opis produktu

Konwerter szybkiego Ethernetu (Gigabit Ethernet) skrzętka komputerowa światłowód jednomodowy; Rodzaj złącza optycznego: 2 szt. SC / PC ; Liczba włókien: 2 szt. ; Zasięg transmisji: 20 km - Światłowód jednomodowy ; Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s ; Długość fali optycznej: 1310 nm ; Wybrane cechy: Dwukierunkowa transmisja przez dwa włókna światłowodowe ;

Konwerter OMG2-SM pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrzętki STP/UTP na kabel światłowodowy jednomodowy

Media konwerter posiada dwa złącza SC. Jedno służy do nadawania (TX) a drugie do odbierania sygnału (RX) Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II oknie transmisyjnym 1310 nm

Rodzaj złącza optycznego:	2 szt. SC / PC
Liczba włókien:	2 szt.
Zasięg transmisji:	20 km - Światłowód jednomodowy
Obsługiwane standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z
Port LAN:	1 szt. (RJ-45. UTP/STP)
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s
Długość fali optycznej:	1310 nm
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Auto detekcja prędkości bitowej Dwukierunkowa transmisja przez dwa włókna światłowodowe
Zasilanie:	Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.146 kg
Wymiary:	120 x 72 x 27 mm
Gwarancja:	2 lata