

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-cegowy-otwar-te-cegi-ut-256b-uni-t-p-5443.html>

## MIERNIK CĘGOWY (OTWARTE CĘGI) UT-256B UNI-T

Cena	<b>309,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT-256B</b>
Kod EAN	<b>6935750525623</b>

### Opis produktu

Wybrane cechy: True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, , REL - tryb pomiaru względnego, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, ;

UT-256B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w otwarte cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji oraz pojemności Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych

Pomiar napięcia DC:	6 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (1.2% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar prądu AC:	200 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (1% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (1% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (1% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	60 nF ± (4% + 20) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4% + 20) @ 0.1 nF , 6 μF ± (4% + 20) @ 0.001 μF , 60 μF ± (4% + 20) @ 0.01 μF , 600 μF ± (4% + 20) @ 0.1 μF , 6 mF ± (10%) @ 0.001 mF 60 mF @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	

Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	<p>True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu,  NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego,  REL - tryb pomiaru względnego,  Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania,  Hold - zatrzymanie wskazania miernika,  Wbudowana latarka,  Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,  Alarm niskiego poziomu baterii,  Estetyczne i solidne wykonanie,  W komplecie znajduje się praktyczne etui  2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie</p>
Zasilanie:	
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	210 x 53 x 35 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata