

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-cegowy-otwar-te-cegi-ut-256b-uni-t-p-5443.html>

MIERNIK CĘGOWY (OTWARTE CĘGI) UT-256B UNI-T

Cena	309,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-256B
Kod EAN	6935750525623

Opis produktu

Wybrane cechy: True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, , REL - tryb pomiaru względnego, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, ;

UT-256B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w otwarte cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji oraz pojemności Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych

Pomiar napięcia DC:	6 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (1.2% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar prądu AC:	200 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (1% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (1% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (1% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	60 nF ± (4% + 20) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4% + 20) @ 0.1 nF , 6 μF ± (4% + 20) @ 0.001 μF , 60 μF ± (4% + 20) @ 0.01 μF , 600 μF ± (4% + 20) @ 0.1 μF , 6 mF ± (10%) @ 0.001 mF 60 mF @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	

Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	<p>True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Wbudowana latarka, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui 2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie</p>
Zasilanie:	
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	210 x 53 x 35 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata