

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-cegowy-ut-213c-uni-t-p-5418.html>

MIERNIK CĘGOWY UT-213C UNI-T

Cena	318,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-213C
Kod EAN	5901890018210

Opis produktu

Wybrane cechy: True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Zapis wartości MAX / MIN, Hold - zatrzymanie wskazania miernika ;

UT-213C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji, pojemności oraz temperatury Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odcztałconych

Pomiar napięcia DC:	400 mV $\pm$ (1% + 8) @ 0.1 mV , 4 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	40 A $\pm$ (2% + 3) @ 0.01 A , 400 A $\pm$ (2% + 3) @ 0.1 A
Pomiar prądu AC:	40 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	400 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.001 k Ω , 40 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.01 k Ω , 400 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 k Ω , 4 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 M Ω , 40 M Ω $\pm$ (2% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	40 nF $\pm$ (4% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF $\pm$ (4% + 5) @ 0.1 nF , 4 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.001 μ F , 40 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.01 μ F , 400 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.1 μ F , 4 mF $\pm$ (10%) @ 0.001 mF , 40 mF @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	

Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz $\pm$ (0.1% + 4)
Pomiar temperatury:	$^{\circ}\text{C}$ -40 ... 40 $^{\circ}\text{C} \pm (3\% + 5)$ @ 1 $^{\circ}\text{C}$ 40 ... 400 $^{\circ}\text{C} \pm (3\% + 5)$ @ 1 $^{\circ}\text{C}$ 400 ... 1000 $^{\circ}\text{C} \pm (1\% + 3)$ @ 1 $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ -40 ... 104 $^{\circ}\text{F} \pm (3\% + 10)$ @ 1 $^{\circ}\text{F}$ 104 ... 752 $^{\circ}\text{F} \pm (3\% + 10)$ @ 1 $^{\circ}\text{F}$ 752 ... 1832 $^{\circ}\text{F} \pm (2\% + 10)$ @ 0.1 $^{\circ}\text{F}$
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Zapis wartości MAX / MIN, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Wbudowana latarka, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui 3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Zasilanie:	
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	221 x 71 x 41 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata